

NVR-1204H / NVR-1209H / NVR-1216H

4 / 9 / 16 路數位錄影主機



特色 Features

- 支援 H264 和 M-JPEG 壓縮格式。
- 即時顯示和回放。
- 每個通道支援百萬像素攝影機。
- 支援 CMS (中央管理系統)。
- 聲音備份 / 聲音串流。
- 圖形化使用者介面 (GUI)。
- 支援乙太網遠端控制模式下的時間搜索 & 事件搜索功能。
- 最多四個連線用戶端的獨立遠端控制：個別即時影像，回放和時間搜尋功能遠端控制模式。
- 支援 PPPoE / 靜態 / DHCP IP 和 DDNS。
- 功能強大的手機監控功能、支援 JAVA、黑莓、iPhone & windows mobile
- 支援 E-SATA RAID 陣列主機

規格 Specification

型號		NVR-1204H	NVR-1209H	NVR-1216H
影像	模式	三功		
	顯示頻道	最多 4 路	最多 9 路	最多 16 路
	支援網路攝影機解析	最大 1600 x 1200 (2 百萬)		
	顯示更新速率	最大 30 FPS @ NTSC per CH		
	顯示畫面	1, 4	1, 4, 9	1, 4, 9, 16
	影像輸出(VGA)	有		
	影像輸出(HDMI)	有		
聲音輸出		麥克風插孔× 1		
聲音備分/聲音串流		有		
錄影	壓縮頻率	H.264		
	錄影速率	最大 30 FPS @ NTSC per CH & 25FPS@PAL per CH		
	錄影模式	手動 / 行程 / 警報		
回放及搜尋	回放速度	快速前進 X 2 X4 X 8 X 16 X32 X64，快速倒退 X 8，影像間隔回放，暫停		
	時間搜尋	有		
	事件搜尋	有		
OSD 和控制介面	在螢幕顯示及設定	時間 / 日期 / 設定菜單		
	圖形使用介面(GUI)	有		
OSD 和控制介面	滑鼠	有		
	IE 瀏覽器	有		
	播放器	有		
儲存和備份裝置	支援內部硬碟	SATA HDD x 2	SATA HDD x 4	
	外部 USB 備分裝置	有(硬碟, DVD 燒錄機)		
	內部燒錄機備份	沒有		
網路	乙太網路	有(10/100M)		
	IE 遠端控制	有		
	DDNS	有		
	NTP	有		
	E-MAIL & FTP	有		
	網路 IP	靜態 / 動態 / PPPoE		
	多人遠端控制	有 (4 個客戶在同一時間)		
	警報輸入	2	8	16
警報	警報輸出	2 組輸出 (NO/ NC)		
	位移偵測	有		
	位移偵測區域	有		
	偵測偵測靈敏度	1-10		
	影像斷訊偵測	有		
	警報錄影	有		
	警報前錄影	有		
	蜂鳴器	有		
	設定	浮水印	有	
隱私遮蔽		有		
PTZ 控制		有		
RS-232		沒有	有	
RS-485		有		
數位放大		有		
密碼控制		兩個層次，一個用於系統和其他硬碟格式		
鍵盤鎖定		有		
多種語言		英文/中文/俄羅斯/義大利/日本/克魯姆洛夫/法語/德語		
軟體升級		USB 主機和線上更新		
外觀尺寸		311 x 360 x 60mm	311 x 360 x 60mm	381.5 x 430 x 88mm

▲規格如有變更，恕不另行通知。