

CDB-720VIR-H

720P 半球型紅外線網路攝影機



特色 Features

- 高解析 720P Real Time
- 3D+2D 數位降噪
- 數位寬動態
- 快門速度可調
- 感度提升可調
- 日夜機械式紅外線濾光片
- 乙太網路供電
- 內建紅外線 LED 15M
- H.264/ M-JPEG 壓縮
- Micro SD 卡備份
- 支援 iPhone/ Android/Mac
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- SDK 開發元件開發元件軟體整合
- 符合 ONVIF 標準
- 支援點對點 (P2P)
- 發送影像通知到 Android 和 iPhone

CAMERA

規格 Specification

型號		CDB-720VIR-H		
硬體	處理器	Multimedia SoC	警報	1 D/I & 1 Relay Out for external sensor & alarm
	記憶體	128MB	日夜功能	機械式紅外線濾光片
	快閃記憶體	16MB	影像輸出	無
	影像感應器	1/4" Megapixel CMOS sensor	背光補償	Auto
	鏡頭類型	Varifocal 2.8~12mm @ F1.4	自動增益控制	x8, x16, x24, x32
	可視角度	Horizontal : 24.86~70.88°	快門速度	Outdoor, Indoor, 1/30 ~ 1/1000
		Vertical : 14.40~40.80°	寬動態	Adjust by level
	最低照度	Color : 0.1 Lux (AGC ON)	感度提升	1/10, 1/15, 1/30
		B / W : 0.05 Lux (AGC ON)	Anti Fog	On / Off
	紅外線 LED 燈	18 LEDs, 850nm	鏡頭失真校正	Adjust by Level
	紅外線距離	15M	SD 卡	SD/SDHC card slot
影像	影像壓縮	H.264	1280x800@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps	
		MJPEG		
	三串流	Yes	預警前後	Pre alarm 5 sec / Post alarm 10 sec
	圖像快照	Yes	加密方式	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
	隱私遮蔽	Yes		
	影像比特率調整	Yes, adjust by CBR / VBR		
	位移偵測	Yes, 3 different areas	影像調整	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, AGC, Shutter Time, Sense-up, D-WDR, Anti Fog, Lens Distortion Correction, Flip, Mirror, Day&Night adjustable, Red Gain and Blue Gain, Denoise
	感應器偵測	Yes		
	篡改檢測	Motion, Camera Occlusion, Strong light, Lost focus		
	觸發動作	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out, SAMBA	事件處理	JPEG 影像上傳至 FTP, SMTP(email server)
影音	同時連接數	10 users		
	手機瀏覽	iPhone / Android App		
	影音串流	Two way	音訊輸入	External Mic in
網絡	影音壓縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)	音訊輸出	External Audio out, Support 2-way audio
	乙太網路	10/100 Base-TX RJ45		
軟體	協定	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour		
	系統需求	Browser IE 7.0 or above, Firefox 3.0, Safari / Opera, Google Chrome		
	SDK 開發元件	Yes		
機械	影像管理軟體	MaxiWatch Lite 64ch		
	防水	無	重量	380g
	操作溫度	-10°C ~ 45°C	功率	DC12V / POE (IEEE802.3af)
	濕度	20% ~ 80%	功耗	DC12V : 3.72W (IR on), 2.28W (IR off)
尺寸	尺寸	131.2mm (Ø) x 94.3mm (H)mm	PoE Max: 802.3af, 4.80W (IR ON); 3.36W (IR Off)	

▲規格如有變動，將不另行通知。

<http://www.finegroup.com.tw>

FINE