

CDV-3VM800-H

1080P 半球型紅外線網路攝影機



特色 Features

- Full HD 1080P real time
- 3D+2D 數位降噪
- 數字動態範圍
- 日夜 ICR
- 內建紅外線 LED 15M
- 防暴
- IP66
- 乙太網路供電
- H.264/ JPEG/ MPEG4 壓縮格式
- SD 卡備份
- BNC 影像輸出
- 三流流
- SDK 開發元件開發元件軟體整合
- 支援 Maxiwatch 專業 IP 軟體
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- 支援篡改檢測
- 符合 ONVIF 標準
- 支援點對點 (P2P)
- 發送影像通知到 Android 和 iPhone

CAMERA

規格 Specification

型號		CDV-3VM800-H			
硬體	處理器	Multimedia SoC		紅外線距離	15M
	記憶體	256MB		警報	1 DI / 1 DO
	快閃記憶體	16MB		白平衡	Auto
	影像感應器	1/2.7" Megapixel CMOS Sensor		自動增益控制	X8, x16, x24, x32, x48, x64
	鏡頭類型	Varifocus 3 – 9 mm , F1.8		快門速度	Outdoor, Indoor, 1/30, 1/50, 1/60 , 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/10,000 sec
	可視角度	Horizontal : 31.3° ~ 104.5° Vertical: 17.1° ~ 59.6°		D-WDR	Adjust by level
				感光提升	1/5, 1/10, 1/15, 1/30
	最低照度	Color : 0.05Lux AGC ON B / W: 0.01 Lux AGC ON		日夜功能	Mechanism IR Cut Filter
紅外線 LED 燈	18 LEDs		SD Card	Micro SD card slot	
			防霧功能	On / Off	
影像	影像壓縮	H.264	1920x1080 @ 30fps, 1280 x 720 @ 30fps, 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 30fps, 176 x 144 @ 30fps		
		MJPEG			
	三串流	有		觸發報警前/後	5 sec. 警報前 / 10 sec. 警報後,
	圖像快照	有		事件觸發後	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out , SAMBA
	隱私遮蔽	有		之處理	
	影像比特率調整	有, adjust by VBR / CBR		保全	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
	位移偵測	有, 3 different areas			
	感應偵測	有			
	影像調整	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, AGC, Shutter Time, D-WDR, Sense Up, Flip, Mirror, Day & Night, Noise Reduction, White Balance			
手機瀏覽				iPhone / Android App	
音訊				音頻串流	Two way audio support
	音頻壓縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)		音頻輸出	外接音頻輸出
網路	乙太網路	10/100 Base-T RJ45			
	通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP			
軟體	瀏覽系統所需規格	Browser IE 7.0 or above , Firefox 3.0 , Satari / Opera , Google Chorme		SDK	有
				影像管理軟體	MaxiWatch Lite 64ch
硬體	防水等級	IP66		重量	890 g
	工作溫度	-10oC ~ 45oC		功率	DC12V & POE (IEEE802.3af)
	濕度	-10oC ~ 45oC or -30oC ~ 50oC with Heater (Option)		功耗	DC 12V Max: 3.84W(IR ON), 2.52W(IR OFF)
	尺寸	137 (H)mm X 102 (D)mm			PoE Max: 4.8W(IR ON), 3.36W(IR OFF)

▲規格如有變動，將不另行通知。