

TCP-2800AM

二百萬 1080P 方型網路攝影機



特色 Features

- Full HD 1080P real time
- 3D+2 D 數位降噪
- 數位動態範圍
- 快門速度可調
- 感度提升可調
- 日夜 ICR
- 支援 PIR
- 支援 WPS (WiFi 保護設置)
- 內建 8 米紅外線
- 2 路音頻
- H.264/ M-JPEG 壓縮
- 乙太網路供電
- SD 卡備份
- 支援 iPhone/iPad/Android
- SDK 開發元件開發元件軟體整合
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- 支援 Maxiwatch 專業 IP 軟體
- 篡改檢測
- 支援點對點 (P2P)
- 傳送影像通知到 Android 和 iPhone

CAMERA

規格 Specification

型號		TCP-2800AM		
硬體	處理器	Multimedia SoC	警報	1 DI / 1 DO
	記憶體	256MB	背光補償	Auto
	快閃記憶體	16MB	自動增益控制	x16, x24, x32, x48, x64
	影像感應器	1/2.7" Megapixel CMOS	快門速度	Indoor, Outdoor, 1/30 ~ 1/1000, 8 Steps
	鏡頭類型	2.8mm, F2.0	D-WDR	Adjust by level
	可視角度	111.10°(H), 65.10°(V)	Sense Up	1/5 ~ 1/30
	最低照度	Color : 0.1 Lux (AGC ON) B / W: 0.05 Lux (AGC ON)	抗霧	On / Off
	紅外線 LED 燈	有	鏡頭失真校正	Adjust by level
	紅外線距離	8M	SD 卡	Micro SD card slot
影像	影像壓縮	H.264 MJPEG	1920x1080 @ 30fps, 1280 x 720 @ 30fps, 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 30fps, 176 x 144 @ 30fps	
	三串流	Yes	預警前後	Pre alarm 5 sec /Post alarm 10 sec
	圖像快照	Yes	加密方式	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
	隱私遮蔽	Yes		
	影像比特率調整	Yes, adjust by bitrates		
	位移偵測	Yes, 3 different areas	同時連接數	10 users
	感應器偵測	Yes	手機瀏覽	iPhone / Android App
	觸發動作	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out, SAMBA	篡改檢測	Motion, Camera Occlusion, Strong light, Lost focus
影音	影音串流	Two way audio	音訊輸入	內建麥克風
	影音壓縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)	音訊輸出	3.5mm jack output
網路	乙太網路	10/100 Base-T RJ45		
	協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP		
軟體	系統需求	Browser IE 7.0 or above, Firefox 3.0, Safari / Opera, Google Chrome		
	SDK 開發元件	Yes		
	影像管理軟體	MaxiWatch Lite 64ch		
機械	防水	IP66	重量	680g
	操作溫度	-10°C ~ 45°C	功率	DC12V / POE (IEEE802.3af)
	濕度	20% ~ 80%	功耗	DC12V : 4.92W (IR on), 3.24W (IR off)
	尺寸	132mm (φ) x 108.4mm(H)		POE : 6.24W (IR on), 4.32W (IR off)

▲規格如有變動，將不另行通知。