

TCP-HP1080

1080P 一體型紅外線網路攝影機



特色 Features

- Full HD 1080P real time
- 3D+2D 數位降噪
- 數字動態範圍
- 日夜 ICR
- 乙太網路供電
- H.264/ JPEG/ MPEG4 壓縮格式
- SD 卡備份
- 支援 iPhone/ Android
- 三串流
- BNC 影像輸出
- SDK 開發元件開發元件軟體整合
- 支援 Maxiwatch 專業 IP 軟體
- 附贈 Maxiwatch 精簡版 64CH 錄影軟體
- 支援篡改檢測
- 符合 ONVIF 標準
- 支援點對點 (P2P)
- 發送影像通知到 Android 和 iPhone

CAMERA

規格 Specification

型號	TCP-HP1080			
硬體	處理器	Multimedia SoC		日夜功能
	記憶體	256MB		警報
	快閃記憶體	16MB		1 D/I & 1 Relay Out for external sensor & alarm
	影像感應器	1/2.7" CMOS (2 Megapixel)		白平衡
	鏡頭類型	CS mount		自動增益控制
	可視角度	無		快門速度
	最低照度	Color : 0.05 Lux (AGC ON) B / W : 0.01 Lux (AGC ON)		D-WDR
	紅外線 LED 燈	無		感光提升
	紅外線距離	無		SD Card
影像	影像壓縮	H.264	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps	
		MJPEG		
	三串流	有		觸發報警前/後
	圖像快照	有		5 sec. 警報前 / 10 sec. 警報後,
	隱私遮蔽	有		Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission,
	影像比特率調整	有, adjust by VBR / CBR		802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
	位移偵測	有, 3 windows		保全
	感應偵測	有		同時連線數
	事件觸發後之處理	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out, SAMBA		手機瀏覽
音訊	音頻串流	Two way audio support		音頻輸入
	音頻壓縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)		音頻輸出
	乙太網路	10/100 Base-T RJ45		
網路	通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP		
	瀏覽系統所需規格	Browser IE 7.0 or above, Firefox 3.0, Safari / Opera, Google Chrome		
軟體	SDK	有		
	影像管理軟體	MaxiWatch Lite 64ch		
	防水等級	無		
	工作溫度	0°C ~ 45°C		
	濕度	20% ~ 80% RH		
硬體	尺寸	65mm(W) x 58mm(H) x 132mm(D)		
	重量	450g		
	功率	DC12V, AC24V or POE (IEEE802.3af)		
	功耗	DC 12V Max : 2.88W AC 24V Max : 3.6W PoE Max : 3.84W		

▲規格如有變動，將不另行通知。